

Adjutant pentru clătirea vaselor. Apă dură.

Proprietăți:

Facilitează uscarea rapidă și uniformă. Strălucire fără urme. Impedică depunerile urmelor de uscare. Accelerează procesul de uscare. Duritatea apei: până la 45° HF. De asemenea, potrivit ca Cuptoare de convecție poloneză de auto-curățare.

Instrucțiuni de utilizare:

UTILIZARE AUTOMATĂ. Conectat la echipamentul de dozare a mașinii. Doză: 0,2-0,5 ml/ litri în clătirea finală. Temperatura optimă de clătire: 80-90°C. Pentru utilizarea în cuptoarele cu autocurățire, respectați instrucțiunile producătorului.



Unitate de
vânzare:

5-10-20 l

Aplicații:

Potrivit pentru:

Mașini industriale de spălat vase. Cuptoare de convecție cu auto-curățare.

Unități:

Industria alimentară. Bucătarii profesionale. Catering. Restaurante. Baruri și cafenele. Centre de asistență medicală. Casele de îngrijire medicală. Școli.

Dozare:



Mașini automate de spălat vase



Cuptoare de convecție cu auto-curățare



0,2-0,5 ml/l



0,2-0,5 ml/l



Consultați
instrucțiunile

Proprietățile fizice și chimice:

Aspect:	Lichid transparent
Culoare:	Albastru
Parfum:	Caracteristic
Densitate:	1,00+-0,01
pH:	3

Acreditări:



Compoziție calitativă:

Acizi organici. Apă. Vopsele. Agenți tensioactivi. Solvenți.

Înregistrări:

Produs în U.E.

Informații ca orientare pentru vânzare. Urmați instrucțiunile de pe etichetă și Fișa cu date de securitate atunci când manipulați și utilizați produsul. Contactați Departamentul tehnic în cazul în care aveți întrebări.